

## Brutto Preisliste 2025

Diese Preise sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Orientierung. Eine vertragliche Bindung erfolgt erst nach Annahme des von uns erstellten individuellen Angebotes einschließlich unserer AGB`s.

### Quadertherm Speichergrundofen

Material und betriebsbereite Montage, Oberfläche unverputzt

Aus Materialtechnischen Gründen in Bezug auf Lieferschwierigkeiten der Großhändler errichten wir den Speichermantel mit Magnethermstein oder alternativ mit Hafnerschamotte.

#### Basisvarianten

##### mit 6-10 Std Speicherleistung/Abbrand

GHM XS 3,0 kW/ 65x63x165cm/ca. 650 kg 6200 € (Armierung +Ofenputz\* 588 €)

GHM S 3,5 kW/ 63x83x125cm/ca. 860 kg 6657 € (Armierung +Ofenputz\* 625 €)

GHM M 4,0 kW/ 63x83x145cm/ca. 960 kg 7357 € (Armierung +Ofenputz\* 645 €)

GHM L 4,5 kW/ 63x83x165cm/ca. 1060 kg 8078 € (Armierung +Ofenputz\* 665 €)

\* Glasfasergewebe mit Armierungsspachtel aufbringen + mineralischer Ofenputz als Schwammputz; alternativ Lehmoberputz zzgl. 15%

### Quadertherm Speichergrundofen Lehm 3S (3-Schalig\*\*)

#### 10-18Std Speicherleistung/Abbrand ; Oberfläche Lehmputz

GHM XS Lehm 3S 2.0 kW/ 68x69x168/ca. 770 kg 7855 €

GHM S Lehm 3S 2,3 kW/ 68x89x128/ca. 1035 kg 7970 €

GHM M Lehm 3S 2,6 kW/ 68x89x148/ca. 1160 kg 9222 €

GHM L Lehm 3S 2,8 kW/ 68x89x168/ca. 1285 kg 9998 €

\*\*1. schamotteummantelter Feuerraum u. Zugsystem; 2. keramischer Speichermantel; 3. Lehmummantlung + Lehmputz (ca.25-30mm)

Quadertherm Abbrandautomatik 995 €

Stehrost Schmiedeeisern 120 €

Back/Koch/Warmhaltefach m. Gußherdplatte, Röhrtür  
u. Schamotteausmauerung ca. 40t x 45b x 20h 1085 €

Transportkostenpauschale 348 €

Übernachtungspauschale/Nacht u. Person ab 50 km

Entfernung (Entfällt wenn Übernachtung gestellt wird) 130 €

Aufbauzeit für betriebsbereiten Ofen ca.2-4 Tage

Nicht im Angebot enthalten sind Nebenarbeiten wie z.B.: tragfähigen Untergrund herstellen, Durchbrüche, Schornsteinanschlussloch, Liefern und Anbringen von Dämmplatten an Anbauwänden(wenn erforderlich), herstellen einer feuerfesten Vorlage vorm Ofen, Elektroanschluss für Quadertherm- Abbrandautomatik (nur vom Elektriker)...usw. Diese Leistungen können, wenn nicht bauseits vorhanden, gesondert angeboten und verrechnet werden. Für Anbauteile wie Holzliege/Regal; Überbau; Ofenbank(beheizt/unbeheizt); Erhöhung des Ofens; Backfach; erweitertes Zugsystem; Warmwassererzeugung; stirnseitiger oder asymmetrischer Einbau des Feuerraums; Sonderformen...usw. nach Ihren individuellen Wünschen erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot zum besten Preis/Leistungsverhältnis. Gleiches gilt für Oberflächengestaltung mit Keramik, Naturstein oder Edelputz.

Der Zugang zum Aufstellort sollte auf kürzesten Weg gewährt sein. Zu schützende Fußböden müssen bauseits vom Auftraggeber gegen Baudreck abgedeckt sein.

Vorabkommunikation wird in der Regel per Tel., Mail o. WhatsApp getätigt. Zusätzliche Anfahrten werden gesondert berechnet.